ARIMITSU

アリミツの 自走式動噴 デザイン一新

さらにレベルアップ！使い易さのポニーです。

3機種にトラブル防止機構付

ホース引出し、巻取り時のトラブル防止による
オートストップ機能。もちろん巻き取りは自動整列。

ボニースプレー
ATC-432M

吸水量	最高圧力	最大出力
23ℓ/min	4.0Mpa (4.1kgf/cm²)	2.9kW (4PS)

低重心の設計。
方向転換も自由自在の4輪。

ボニースプレー
ATC-642M

吸水量	最高圧力	最大出力
34ℓ/min	4.5Mpa (46kgf/cm²)	4.4kW (6PS)

低重心の設計。
方向転換も自由自在の4輪。

2ch ラジコンで自動
巻取り・送り出し

新機構のロング
ガイドアームを採用
傾斜地でも操作しやすく、
ホース操作も敏感反応。

低重心の設計。
方向転換も自由自在
の4輪。

後輪の移動で安定・安全！

軽トラックへの搭載時の安全と搭載移動中の安定のため、後輪が後部に移動し、前輪との間を広げます。

セルスターター

ボニースプレー
ATC-642MPR2

吸水量	最高圧力	最大出力
34ℓ/min	4.5Mpa (46kgf/cm²)	4.4kW (6.0PS)

3機種共通・特長

ハンドル折りたたみ式でコンパクト収納！

本体レバーにて、
手動より自動巻取りが
できます。



型　式		ATC-432M	ATC-642M	ATC-642MPR2
寸法(長×幅×高)mm		1074×734×937	1074×734×937	1074×782×1157
質　量(kg)		103	118	142
ポンプ型式		SR-305	SR-405	SR-405
エンジン	型　式	三菱GM132LN	三菱GM182LN	三菱GM182LE
エンジン	始動始動方式	リコイルスターター	リコイルスターター	セルスターター
噴霧ホース(mm×m)		φ8.5×100	φ10.0×130	φ10.0×130（軽量）
ラジコン		ー	ー	2ch
自　走		前進1段	前進1段	前進1段
小売価格(税込)		¥266,700	¥319,200	¥596,400

⚠注意 取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。
●本資料に記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。